AFニコン

	F3AF	F-501	F-401	F-801	F4	F90	F50	F5	F60	F100	F80
Ai・Ai-S ﾆｯｺｰﾙ 13ﾐﾘF5.6	× ただしF３用のファインダー使用時なら◎ MF、TTL開放中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL開放中央重点測光、絞りAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、TTL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕
ﾆｯｺｰﾙ 21ﾐﾘF4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ﾆｯｺｰﾙ 28ﾐﾘF3.5	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞで製品No.301010以前のものは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光、絞りAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、TTL調光可	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.301010以前のものは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、ただし製品No.301011～999999のものはAi改造を施したものを含めて×	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただし製品No.301011～625610を除くAi改造ﾚﾝｽﾞは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕
ﾆｯｺｰﾙ 35ﾐﾘF1.4	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞで製品No.385000以前のものは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光、絞りAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、TTL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.385000以前のものは◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、ただし製品No.385001～400000のものはAi改造を施したものを含めて×	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕
ﾆｯｺｰﾙ 55ﾐﾘF1.2	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	× Ai改造ﾚﾝｽﾞも×	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	× Ai改造ﾚﾝｽﾞも×	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	× ただしAi改造ﾚﾝｽﾞはすべて◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕
AiAF VRｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙ 80～400ﾐﾘ F4.5～5.6D	× ただしF３用ファインダー使用時なら◎ MF、TTL開放中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ AF、TTL開放中央重点測光、絞りAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、TTL調光可	◎ AF、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、TTL調光可〔F-401XはBL調光可〕	◎ AF、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、BL調光可	◎ AF、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、BL調光可	◎ AF、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、3Dﾏﾙﾁ BL調光可	◎ AF、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、BL調光可	◎ AF、TTL開放3D-RGBﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、3Dﾏﾙﾁ BL調光可、手ブレ補正機構作動	◎ AF、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、BL調光可	◎ AF、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、3Dﾏﾙﾁ BL調光可、手ブレ補正機構作動	◎ AF、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光〔F80ｼﾘｰｽﾞはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、ｼｬｯﾀｰAE、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑAE、BL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは3Dﾏﾙﾁ BL調光可〕、手ブレ補正機構作動
ｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙED 180～600ﾐﾘ F8	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光〔F70は測光不可〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174041～174166のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎、No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174167以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・スポット測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×
ｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙ 200～600ﾐﾘ F9.5	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、その他は×	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光〔F70は測光不可〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.300419以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.280001～300490のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎、No.300419以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.300491以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕、その他は×
ｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙ ED360～1200ﾐﾘF11	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光〔F70は測光不可〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174031～174087のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎、No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.174088以降のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕、その他は×
ﾚﾌﾚｯｸｽﾆｯｺｰﾙ 500ﾐﾘF5	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	×	×	×	◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	×	露出計連動ﾚﾊﾞｰ跳ね上げ改造機には◎ MF、Fｴｲﾄﾞ作動、TTL中央重点測光・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	×	×
ﾚﾌﾚｯｸｽﾆｯｺｰﾙ 500ﾐﾘF8、500ﾐﾘF8C、500ﾐﾘF8 New	× ただしF３用ファインダー使用時なら◎ MF、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE可、TTL調光不可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	◎〔装着位置に制限あり〕 MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、簡易BL調光可	◎〔旧型ﾚﾝｽﾞは装着位置に制限あり〕 MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕
ﾚﾌﾚｯｸｽﾆｯｺｰﾙ 1000ﾐﾘF6.3	× ただしF３用ファインダー使用時なら◎ MF、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	×	×	×	旧型ﾚﾝｽﾞは×、その他のものは◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	旧型ﾚﾝｽﾞは×、その他は◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	旧型ﾚﾝｽﾞは×、その他は◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	旧型ﾚﾝｽﾞは×、その他は◎ MF可、Fｴｲﾄﾞ不作動、測光不可、TTL調光可〔F80ｼﾘｰｽﾞは簡易BL調光可〕