AFニコン

	F3AF	F-501	F-401	F-801	F4	F90	F50	F5	F60	F100	F80
レフレックスニッコール 1000㎜F11	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.142360以前、および143001以降のもの は◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光可、TTL調光不可、その他は×	製品No.142360以前、および143001以降のもの は◎〔F-401X は No.143001以降のみ○〕MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.142360以前、および143001以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.142360以前、および143001以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は装置に改造を要するが、F90Xシリーズ にはX	製品No.143001以降のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.142361～143000のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.142360以前、および143001以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.142360以前、および143001以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.142360以前、および143001以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×
レフレックスニッコール 2000㎜F11	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、TTL調光可、調光不可、その他は×	製品No.200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.200110以前、および200311以降のものは◎〔F90Xシリーズ はNo.200311以降のみ○〕MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は装置に改造を要するが、F90Xシリーズ にはX	製品No.200311～200310のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.200111～200310のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.200110以前、および200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.200110以前、および200311以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕、その他は×
PCニッコール 28㎜F3.5	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕
PCニッコール 28㎜F4	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可、その他は×	製品No.180901以降のものは◎ MF、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は装置に改造を要するが、F90Xシリーズ にはX	×	製品No.180900以前のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.180901以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕、その他は×
PCニッコール 35㎜F2.8	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光可、その他は×	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎〔F-401X はNo.906201以降のみ○〕MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	○ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は装置に改造を要するが、F90Xシリーズ にはX	×	製品No.906200以前のものは露出計連動ﾚﾊﾞｰ踏み上げ改造機には◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可、その他は×	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可、その他は×	製品No.851000以前、および906201以降のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光不可、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕、その他は×
PCニッコール 35㎜F3.5	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	旧型レンズはX、その他のものは◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF可、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	×	旧型ﾚﾝｽﾞはX、その他は◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、簡易BL調光可	旧型ﾚﾝｽﾞはX、その他は◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	旧型ﾚﾝｽﾞはX、その他は◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕
PCマイクロニッコール 85㎜F2.8D	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、BL調光可	○ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、3Dﾏﾙﾁ BL調光可	×	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点測光、3Dﾏﾙﾁ BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、3Dﾏﾙﾁ BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL開放中央重点測光〔F80シリーズ はTTL開放3Dﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ・中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、TTL調光可〔F80シリーズ は3Dﾏﾙﾁ BL調光可〕
メディカルニッコール 120㎜F4	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、絞り込み中央重点測光、TTL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sは測光不可〕、簡易BL調光可、F-601はｼｬｯﾀｰ速度1/60秒、F-801Sは1/125秒以下で使用可	○ MF、Fｲﾄﾞ作動、絞りF5.6以下で絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可、ｼｬｯﾀｰ速度1/125秒以下〔F70Dは1/100秒以下〕で使用可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可、ｼｬｯﾀｰ速度1/60秒以下で使用可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光可、TTL調光不可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎〔ﾎｯﾄｼｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾟﾀｰAS-15 併用の場合〕MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可、ｼｬｯﾀｰ速度1/125秒以下で使用可	○ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕、ｼｬｯﾀｰ速度1/90秒〔F80シリーズ は1/125秒〕以下で使用可
メディカルニッコール 200㎜F5.6	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、TTL調光可	◎〔ﾎｯﾄｼｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾟﾀｰAS-15 併用の場合〕	×	◎〔ﾎｯﾄｼｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾟﾀｰAS-15 併用の場合〕	○ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可	×	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光可、TTL調光不可	◎〔ﾎｯﾄｼｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾟﾀｰAS-15 併用の場合〕MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光可、TTL調光不可	◎〔ﾎｯﾄｼｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾟﾀｰAS-15 併用の場合〕
ニッコール105㎜F4、135㎜F4〔ﾍﾟﾛｰｽﾞ用〕	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、TTL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、測光、TTL調光不可〔F-401Xは簡易BL調光可〕	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光〔F-601、F-801Sはｽﾎﾟｯﾄ測光も作動〕、絞りAE、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF可、Fｲﾄﾞ不作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して○ MF可、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点測光、絞りAE、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、TTL絞り込み中央重点・ｽﾎﾟｯﾄ測光、絞りAE、簡易BL調光可	ﾍﾟﾛｰｽﾞを介して◎ MF、Fｲﾄﾞ作動、測光不可、TTL調光可〔F80シリーズ は簡易BL調光可〕